

Gültigkeit: [DE]

Das Datenblatt beschreibt die Abweichungen vom Standardprodukt. Es bildet zusammen mit der Sicherheitsinformation, Betriebsanleitung und Konformitätserklärung die vollständige Benutzerinformation für das Gerät. Die Gesamtdokumentation ist verfügbar unter der Bestellnummer des Produkts auf www.euchner.de. Bitte beachten Sie, dass Sie die für Ihre Produktversion gültigen Dokumente verwenden.

Validity: [EN]

The data sheet describes deviations from the standard product. Together with the safety information, operating instructions and declaration of conformity, it forms the complete user information for the device. The complete documentation is available under the order number of the product at www.euchner.de. Please ensure that you use the documents valid for your product version.

Abweichungen vom Standard,**Gültig für Produktversion V2.0.X:** [DE]

- Werkstoffe

Deviation from standard**Valid for product version V2.0.X:** [EN]

- Materials

Front View

Back View

Head:

1.4308 - GX5CrNi19-10 /

1.4305 - X8CrNiS18-9

Cover screws (4x):

1.4301 - X5CrNi18-10 /

1.4307 - X2CrNi18-9 /

1.4541 - X6CrNiTi18-10

Ball catch:

- Ball

1.4034 - X46Cr13

- Spring

1.4310 - X10CrNi18-8

- Cap:

1.4571 - X6CrNiMoTi17-12-2 /

1.4404 - X2CrNiMo17-12-2

Locking pin:

1.4034 - X46Cr13

Threaded nut (4x)

EN AW-2024

AlCu4Mg1

External thread:

1.4301 - X5CrNi18-10

Maße in mm / Dimensions in mm



© EUCHNER GmbH + Co. KG

Technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr / Subject to technical modifications; no responsibility is accepted for the accuracy of this information.