

ACHTUNG!

Temporäre Änderung der technischen Daten.

Gültig für MBM-PN (156310) V1.5.0 bis V1.5.11

Die maximal zulässige Gesamtstromaufnahme (für angeschlossenen Module und Submodule am MLI-Anschluss) ist abhängig von folgenden Bedingungen:

Parameter gemäß technischen Daten in der Betriebsanleitung			
Umgebungs-temperatur	Max. Einspeisestrom im Anschlussblock		Max. zulässige Gesamtstromaufnahme (für angeschlossene MLI-Teilnehmer)
55°C	8 A	⇒	3 A
	6 A	⇒	4 A
40°C	16 A	⇒	3 A
32°C	16 A	⇒	4 A
Wert bisher			
55°C	16 A	⇒	4 A

ATTENTION!

Temporary change in the technical data.

Valid for MBM-PN (156310) V1.5.0 up to V1.5.11

The maximum permissible total current consumption (for modules and submodules connected to the MLI connection) depends on the following conditions:

Parameters according to the technical data of the operating instructions			
Ambient temperature	Max. feed current in the terminal block		Max. permissible total power consumption (for connected MLI participants)
55°C	8 A	⇒	3 A
	6 A	⇒	4 A
40°C	16 A	⇒	3 A
32°C	16 A	⇒	4 A
Previous value			
55°C	16 A	⇒	4 A