

Gültigkeit: [DE]

Das Datenblatt beschreibt die Abweichungen vom Standardprodukt. Es bildet zusammen mit der Sicherheitsinformation, Betriebsanleitung und Konformitätserklärung die vollständige Benutzerinformation für das Gerät. Die Gesamtdokumentation ist verfügbar unter der Bestellnummer des Produkts auf www.euchner.de. Bitte beachten Sie, dass Sie die für Ihre Produktversion gültigen Dokumente verwenden.

Validity: [EN]

The data sheet describes deviations from the standard product. Together with the safety information, operating instructions and declaration of conformity, it forms the complete user information for the device. The complete documentation is available under the order number of the product at www.euchner.de. Please ensure that you use the documents valid for your product version.

**Abweichungen vom Standard,
Gültig für Produktversion V1.0.X:** [DE]

- Anschlussleistung
- Betätigungshäufigkeit
- Magnetbetriebsspannung
- Länge Zuhaltebolzen
- Tellerstopfen M20x1,5 montiert
- Anschlussklemme
- Ohne Hilfsentriegelung am Schalterkopf

Deviation from standard

Valid for product version V1.0.X: [EN]

- Power consumption
- Actuation frequency
- Solenoid operating voltage
- Length of locking bolt
- Disc plug mounted
- Connection terminal
- Without auxiliary release on the switch head

Parameter / Parameter	Wert / Value
Anschlussleistung / Power consumption	8W. Während des Einschaltvorgangs (ca. 1 Sekunde) 60 W (bei Nennspannung) / 8 W. When voltage is applied to the solenoid, 60 W (under nominal voltage) for a period of approx. 1 second
Betätigungshäufigkeit / Actuation frequency	max. 2 $\frac{1}{\text{min}}$
Magnetbetriebsspannung / Solenoid operating voltage	DC 24 V (+10%/-15%)

